

Fundo Preparador para gesso

Pronta para receber o acabamento

a base d'água



Revbras Fundo Preparador Para Gesso é um fundo preparador, com base em resinas acrílicas, desenvolvido para aplicação direta sobre gesso e drywall, proporcionando proteção à superfície e melhora da coesão superficial para boa aderência da tinta. Pode ser aplicado facilmente tanto em ambientes internos quanto externos e garante maior durabilidade à pintura. Além disso, com seu uso, a parede adere melhor à tinta de acabamento e forma uma barreira contra qualquer tipo de intempérie.




[revbras](https://www.revbras.com.br)
www.revbras.com.br
sac@revbras.com.br
35 3722 7666

RevBras Ind. e Com. Ltda.
 CRQ 15.970 | 2ª Região
 Avenida Alcoa, 7700
 37706-450 | Poços de Caldas | MG
 CNPJ 02.697.051/0001-40
 Químico Responsável:
 José Carlos Pacheco
 CRQ 04.121.913 | 4ª Região

Indicações		Superfícies novas de gesso Drywall (gesso acartonado) Gesso corrido Placas pré-moldadas de gesso
Características		Protégé a superfície, permite a fácil aplicação nos detalhes, fixa partículas soltas, tem ótima aderência e possui secagem rápida, fixa o "pó" solto específico do gesso, de forma que a superfície não sofra descascamentos, baixo odor, melhora a aderência da tinta de acabamento
Local de Aplicação		Interior e exterior
Odor		Tem um odor característico
Consumo	Lata 18 L	144 a 270 m²/demão
	Galão 3,6 L	28 a 54 m²/demão
	Pote 0,90 L	7 a 12 m²/demão
Secagem		~ 30 minutos, 25°C e 65% de umidade
Densidade		~ 1,06 kg/l
Aspecto do produto		Líquido de cor branca
Aspecto aplicado		Superfícies consistentes, firmes e seladas
Composição		Resina acrílica a base de dispersão aquosa
Qualidade do Substrato		O substrato deverá estar seco, estruturalmente são, livres de quaisquer tipos de contaminação, nata de cimento, óleos, graxas ou produtos que possam impedir a aderência normal do produto.
Temperatura do Substrato		Mínima +10°C / Máxima +40°C
Temperatura Ambiente		Mínima +10°C / Máxima +40°C.
Diluição		Com água de 10% a 100 % em volume, conforme a porosidade da superfície.
Ferramentas Necessárias		 Rolo de lã de pelo baixo  Pincel de cerdas macias
Aplicação		Aplicar de forma uniforme. Em substrato muito absorvente uma segunda demão poderá ser necessária. Aguardar a secagem da primeira demão antes da aplicação da segunda demão.
Intervalo entre demãos		~ 4 horas, 25°C e 65% de umidade
Secagem final para aplicação do acabamento		~ 4 horas, 25°C e 65% de umidade
Limpeza		Limpe todas as ferramentas e equipamentos de aplicação com água imediatamente após o uso.
Armazenagem e validade		12 meses a partir da data de produção, na embalagem original e intacta, estocado em condição seca e protegido da exposição direta ao sol em temperaturas entre +10°C e +35°C.
Saúde e Segurança		Durante a preparação, aplicação e secagem do produto, mantenha o ambiente ventilado. É recomendado usar luvas e óculos de segurança na hora de pintar.